

INT


REET-LÜFTERFIRST-ELEMENTE

Stand 01.01.2021

Einsatzgebiet: Direkter First-Ersatz am REETdach zur dynamischen Be- und Ent-Lüftung.
Preisliste inklusive MwSt. - Zur Vorab-Kalkulation für Hausbesitzer.

Preis pro
Einheit

R-2.1.1 First-Element „MaXi“



Ausführung: GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) Grundkörper mit Kupfer-Riffelfolie laminiert. Die unteren Längskanten sind aus Kupfer-Gitter zur Be- und Entlüftung. Diese Unterkanten sind rinnenförmig geformt zur Aufnahme der "Rund-Kupfer-Einlage" alt. Edelstahl-Einlage (VA) zur Befestigung des First-Elementes bzw. zusätzliche Bindung der oberen Reetlage. Inkl. Rund-Kupfer-Einlage.

Maße: MaXi Deckmaß: 100cm Spannmaß: ca.95 cm
Stichhöhe: ca. 40 cm hoch Gesamtlänge ca. 108 cm
Gewicht: 10 kg Liefereinheit: 1,08 m – Teile

310,00 €
lfdm

R-2.2.1 First-Element „MiNi“




Ausführung: GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) GFK-Grundkörper mit Kupfer-Riffelfolie laminiert --> baugleich mit MaXi - nur andere Maße

Maße: MiNi Deckmaß: 200cm Spannmaß: ca.75 cm
Stichhöhe: ca. 30 cm hoch Gesamtlänge ca. 208 cm
Gewicht: 12 kg Liefereinheit: 2,08 m - Teile

269,00 €
lfdm

R-1.1 Traufen-Lüftungsgitter → Sinnvoll

für waagrechte Mauer-Kante
Z 166 bis 12 Meter Sparren
4 cm x 56% = 224 cm²



- Kupfer** [R-1.1.K](#) **33,00 / lfdm**
- ALU Standard** [R-1.1.A](#) **19,50 / lfdm**
- ALU-Elefant** [R-1.1.E](#) **27,00 / lfdm**
- Stahl** [R-1.1.S](#) galv. verzinkt / chrom... **25,80 / lfdm**

R-2.10 Sturmsicherungs-Anker für Sanieren oder Vorbeugen



Ausführung: Für punktuelle Reetsicherung gegen Sturm und Vögel. Durch Abplattung der sichelförmige Krümmung des Schaftendes werden im Reetdachpaket einige Halmlagen verdichtet und somit eine sichere Verankerung erreicht.

Einsatzort: Überall einsetzbar; an Grat, Kehle, Gauben und in der gesamten Dachfläche.

Maße: Ca. 55cm lang

3,85 €
Stück

K-23.0 Aktiv-Schutz „NUR WELLE“



Dach-reinhalte-Kupfer-Rolle mit kompletter Wellenprägung
Quer zur Band-Längs-Richtung. Schnitt-Schutz-Kanten – Vollflächig.
Spezial-Butyl auf Rückseite. Präventiv bzw. bei geringfügiger „Ver-
schmutzung“. Durch die strukturierte Wellung des Kupfer Bandes
gezielte Wasserführung und somit maximal optimierte Dachreinhaltung

24,90€
1 lfdm

124,50€
1 Rolle

| Breite 28 cm - Rollenlänge 5,0m |

R-2.11 Service-Paket

Bei der ersten
Montage als Start-
paket empfohlen

- 2 Stück doppelschneidige Vor-Bohrer 3,2mm
- 1 Stück Bohr-Hülse zum Zentrieren des 3,2mm Bohrers
- 20 Stück Schrauben VA 4,2 x 35 alt. 3 Stück pro Element + 1 Bit
- 20 Stück Dichtscheibe in CU alt. 3 Stück pro Element

Empfohlen

53,00 €
Pauschal

ACHTUNG: Reine Material-Preise - ohne Montage